



Drosselschalldämpfer

Flow reducers

Modell Model	DRSD DRSDN
Anwendung	Schutz vor Staub und Schmutz, Reduzierung des Lärmes beim Entlüften, verlangsamen der Drehbewegung der Armatur.
Application	Protection against dust and dirt, reduction of noise during de-aerating process and deceleration of rotary motion of the valve.
Geeignete Geräte Suitable equipment	Magnetventilausgänge, pneumatische Schwenkantriebe. Solenoid valve outlet ports, pneumatic part turn actuators.
Material¹ Material ¹	Sintermetall auf Messingverschraubung. Sintered metal on brass connection.
Artikelnummer Part number	Siehe Überschrift in der Maßtabelle unten. Please refer to the title of dimensions table below.

¹ **Edelstahlausführung auf Anfrage erhältlich**
Stainless steel version available upon request



DRSD - Manuell regulierbar Manual adjustment

	DRSD 1/8"	DRSD 1/4"	DRSD 3/8"	DRSD 1/2"
A	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
B	6	8	9	10,5
C	14-19	17-22	18-24	18-24
D	12	15	19	22
VPE*	25	25	10	10

-20 °C...+80 °C

*VPE= Verpackungseinheit

VPE= Packing unit

DRSDN - Regulierbar mit Schraubendreher Adjustment with screw driver

	DRSDN 1/8"	DRSDN 1/4"
A	1/8"	1/4"
B	8	9
C	30-36	30-36
D	16	16
E	10	10
VPE*	10	10

-20 °C...+80 °C

*VPE= Verpackungseinheit

VPE= Packing unit